

ノンハロゲン帯電防止難燃シート

《AK 難燃シート》



概要

- ① AK 難燃シート/AK 難燃チューブは酸素指数26以上の燃え難いシート/チューブです。
- ② UL94VTM 法試験 VTM-0 適合品。
- ③ 焼却時に有毒ガス(ハロゲン含有ガス、亜硫酸ガス)・腐食性ガスを発生しません。
- ③ 有機物のみの構成で焼却後に灰分が残らない。(焼却設備目詰まり防止)
- ④ 高分子型永久帯電防止により湿度に依存されず、安定した帯電防止性を持続。

規格

名称	厚み(mm)	幅(mm)	巻長	梱包形態
AK100	0.1	1800	50M	シングル巻 (1800mm幅)
AK130	0.13	1800	50M	シングル巻 (1800mm幅)
AK130W	0.13	1800	50M	ダブル巻 (900mm幅)
AK30W	0.03	1800	100M	ダブル巻 (900mm幅)
AK150	0.15	1000	50M	シングル巻 (1000mm幅)
AK150Y	0.15	1000	50M	シングル巻 (1000mm幅)

《AK 難燃チューブ》



AK T 320 折径 320×0.13×100 M (ロール巻)
 AK T 90 折径 90×0.13×100 M (ロール巻)

CANTEC
 CATCH THE NEXT TECHNOLOGY

カンテック株式会社

TEL:0257-23-2317 FAX:0257-23-2319