

ガラスクロス不燃シート

《G020 不燃シート》



概要

- G020 不燃シートは ガラスクロス繊維両面にシリコンワニスコーティングを施したシートで、耐炎性・耐熱性に優れています。
- G020 不燃シートは JIS A 1323 C 種合格品で、溶接時の火花や切断時の火花、現場での仮置き養生に対し、最大限の保護と作業の安全性をサポートします。
- 帯電防止機能付 表面抵抗値 $10^{10} \Omega$
- 廃棄物低減のため、シートの厚さは薄く、巻芯径は小さく改良しました。
- 引張・引裂強度を更に高め、屈曲性にも強いシートに仕上げました。

特性

項目	単位	特性値	試験方法
厚さ	mm	0.21	JIS L 1096 準拠
幅	mm	1000	JIS L 1096 準拠
長さ	M	30	
質量	g/m ²	253	JIS L 1096 準拠
引張強さ	N/15 mm	タテ 804 ヨコ 686	JIS C 2120
引裂強さ	N	タテ 204 ヨコ 274	JIS K 6404-4 (タング法)
耐水度	mm	1696	JIS L 1092

※ 特性値は代表値であり、規格値ではありません。

規格

品番	厚み (mm)	幅 (mm)	巻長 (m)
G020	0.21	1000 / 2000	30

CANTEC
CATCH THE NEXT TECHNOLOGY

カンテック株式会社

TEL: 0257-23-2317 FAX: 0257-23-2319