

# 《 ガラスクロス不燃シート P-020 不燃シート 》



JIS A 1323 C 種合品

## 概要

- ① P-020不燃シートはガラスクロス繊維両面にシリコンワニスコーティングしたシートで耐炎性・耐熱性に優れています。又、カット端がほつれ難く、繊維くず・アスベストの様な粉塵公害問題はありません。
- ② 瞬間約1300℃ 連続使用温度250℃で使用でき、空気中では赤熱するだけで溶解しません。
- ③ P-020不燃シートはJIS A 1323 C種合格品で、溶接時のスパッタや切断時の火花、現場での仮置き養生に対し、最大限の保護と作業の安全性をサポートします。
- ④ 帯電防止機能付 表面抵抗値  $10^{12}\Omega$

## 構成

基 材	ガラスクロス
樹 脂	シリコンワニス
厚 さ (mm)	0.22
幅 (mm)	1080
長 さ (M)	30

## 特 性

項 目	単 位	特 性 値	試験方法
厚さ	mm	0.22	JIS C 2120
幅 (標準)	mm	1080	
長さ (標準)	m	30	
仕上がり重量	$g/m^2$	285 (260~310)	
引張強力	タテ	N/15mm	JIS C 2120
	ヨコ		
引裂強力	タテ	N	JIS K 6404-4 (タンク法)
	ヨコ		
			22
			18

※特性値は代表値であり、規格値ではありません。

**CANTEC**  
CATCH THE NEXT TECHNOLOGY

カンテック株式会社

TEL:0257-23-2317 FAX:0257-23-2319